

Arbeitsplatten Wohngebäude

KUNDENANLEITUNG

NEOLITH
touch.feel.live



Reinigung der Neolith-Arbeitsplatten für Wohngebäude

- Leicht zu reinigen.
- Nicht mit Keramikmessern schneiden, stets ein Schneidbrett unterlegen.
- Wir empfehlen die Verwendung von feuchten Lappen für die tägliche Reinigung.
- Verwenden Sie bitte kein Wachs, ölhaltige Seifen, Imprägniermittel und andere Behandlungen, da ihre Anwendung nicht erforderlich ist und diese eine Ölschicht auf der Arbeitsplatte erzeugen können.
- Für die Reinigung Neutralseife verwenden.
- Auch wenn Neolith hitzebeständig ist, empfehlen wir den Einsatz von Untersetzern, um direkt vom Herd genommene Töpfe abzustellen.

IM FOLGENDEN SIND EINIGE DER SUBSTANZEN AUFGEFÜHRT, DIE ALS FLECKENENTFERNER EINGESETZT WERDEN KÖNNEN:

Art des Schmutzes	Art des Reinigungsmittels
Fette	Alkalilösung/Lösungsmittel
Öle	Lösungsmittel
Tinte	Oxidationsmittel/Lösungsmittel
Oxid, Rost	Säure
Kalk	Säure
Zementreste	Säure
Wein	Alkalilösung/Säure
Kaffee	Alkalilösung/Lösungsmittel
Kerzenwachs	Lösungsmittel
Jod	Oxidationsmittel
Blut	Oxidationsmittel
Speiseeis	Alkalilösung
Harze	Lösungsmittel
Fruchtsäfte	Oxidationsmittel
Permanent-Marker	Lösungsmittel
Kratzer im Aluminium	Säure

Säure: Reinigungsprodukte mit säurehaltigen Eigenschaften: Beizend, entfernt Ablagerungen, Zement...

Alkalilösungen: Reinigungsprodukte mit basischen Eigenschaften: Ammoniak, Fettlöser...

Lösungsmittel: Universallösungsmittel, Verdünnungsmittel, Terpentin, Aceton, Alkohol...

Oxidationsmittel: Wasserstoffperoxid, verdünntes Bleichmittel...

Für die Reinigung der Platte kann ein nicht scheuernder Schwamm verwendet werden (gewöhnlich blau oder weiß)

Garantie 25 Jahre für Neolith-Arbeitsplatten in Wohngebäuden

Zusatzgarantie begrenzt auf 25 Jahre für Arbeitsplatten in Wohngebäuden mit 12 & 20 mm Stärke.

UM WAS GEHT ES

Arbeitsplatten für Wohngebäude mit 12 & 20 mm Stärke

WIE FUNKTIONIERT DAS

Garantie auf unserer Webseite registrieren

WELCHE FRIST IST EINZUHALTEN

Bis 60 Tage nach dem Kaufdatum

WAS MÜSSEN SIE TUN, UM DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 25 JAHRE ZU ERHALTEN?

1. Der **Barcode*** ist auf dem Etikett oder auf der Rückseite der Platte (nur bei Platten mit 12 und 20 mm Stärke) zu finden
2. **Kaufrechnung** (darauf erscheint das Modell/die Marke oder der Barcode)
3. Registrierung auf unserer Webseite www.neolith.com (**Absatz REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE ODER FOLGEN SIE DIESEM QR**)



Für weitere Informationen, allgemeine Geschäftsbedingungen und Konditionen schlagen Sie im **Garantiehandbuch für Arbeitsplatten 25 Jahre** unter dem folgenden Link nach. Ebenso im Reinigungs-Handbuch von Neolith und auch im Handbuch für das Polished Finish.



*Der Barcode ist ein numerischer Code mit mindestens 12/13 Ziffern, der mit 022 oder 220 beginnt und dem Steinverarbeiter bereitzustellen ist, er ist an der Platte auf einem Etikett angegeben, aber auch auf der Plattenrückseite aufgedruckt.



TECHNISCHER KUNDENDIENST

Tel.: +34 964 652 233 (Durchwahl 235)

E-Mail: warranty@neolith.com

Bürozeiten des technischen Kundendienstes:

Montag bis Donnerstag: 8:30 – 14:00 / 14:30 – 17:30 Uhr (MEZ)

Freitag: 8:00 bis 14:00 Uhr (MEZ)

In unseren sozialen Netzwerken finden Sie unsere
Neolith-Projekte und -Produkte.

NEOLITH
www.neolith.com

