

FillCleaner EVO

**UMWELTFREUNDLICHER REINIGER FÜR DIE
ENTFERNUNG VON RÜCKSTÄNDEN BEI AUSFUGUNGEN
MIT DEM GEBRAUCHSFERTIGEN EINKOMPONENTEN-
POLYURETHANFUGENMÖRTEL AUF WASSERBASIS
FILLGOOD EVO.**



BESCHREIBUNG

FillCleaner EVO ist ein umweltschonender, pH-neutraler, milder Reiniger für Keramikoberflächen aus natürlichen, vollständig biologisch abbaubaren Stoffen.

VORTEILE

- Produkt auf Wasserbasis
- Hervorragende Reinigungskraft
- Angenehmer Geruch
- Nicht-aggressive Lösung, kann auch auf poliertem Marmor und geläpptem oder poliertem Steinzeug verwendet werden. Die Oberflächen werden nicht angegriffen und behalten ihren Glanz
- Keine Einstufung in Transportgefahrenklassen

VERPACKUNG

0,75 l Fläschchen mit Zerstäuber (Schachteln mit 12 Stück)

ANWENDUNGSBEREICHE

FillCleaner EVO ist ein spezifischer Reiniger für die Entfernung von Harzresten von den Oberflächen von Keramikfliesen und Glasmosaiken nach dem Ausfugen mit dem polymerischen Fugenmörtel FillGood EVO. Seine besondere Viskosität machen ihn ideal auch für die Anwendung an Wänden, ohne dass er herunterläuft. Das Produkt löst wirksam Rückstände an der Oberfläche, ohne den in den Fugen eingebrachten Fugenmörtel zu beschädigen. FillCleaner EVO eignet sich auch als Fettlöser auf Keramikoberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie zum Beispiel Arbeitsplatten in Küchen.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Um eventuelle Rückstände von FillGood EVO zu entfernen, muss das Reinigungsmittel aufgetragen werden, wenn der Fugenmörtel ausreichend ausgehärtet ist (normalerweise nach 24 Stunden bei einer Temperatur von +20/+25 °C). Bei frischen Rückständen kann die Einwirkungszeit kürzer sein, während bei sehr alten Rückständen eine längere Einwirkungszeit nötig sein könnte.

Verteilen Sie das unverdünnte Produkt auf der Oberfläche und lassen Sie es einige Minuten einwirken.

Reiben Sie dann die Oberfläche mit weißem Filz (Art. 109GBNC) ab.

Es wird empfohlen, FillCleaner EVO auf nicht zu großen Flächen (ca. 1- 2 m²) aufzutragen, sodass er nicht länger als 5 Minuten mit dem Fugenmörtel in Kontakt bleibt.

Wenn das Produkt während der Einwirkzeit mechanisch gerieben wird, ist es leichter zu entfernen.

Nehmen Sie die Reinigungslösung mit einem angefeuchteten Schwamm auf und trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch oder Handtuch.

Lassen Sie das Wasser nicht verdunsten, da sich auf diese Weise erneut Schlieren auf der Keramikoberfläche bilden.

Wenn Sie nach dem Abspülen noch Rückstände der Polyurethanbeschichtung feststellen, wiederholen Sie die Anwendung mit der gleichen Methode.

WICHTIGE HINWEISE

- Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C auftragen
- Das Produkt unverdünnt gebrauchen
- Erst nach 24 Stunden nach dem Ausfugen mit FillGood EVO mit FillCleaner EVO reinigen
- Das Spülwasser häufig wechseln
- Nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht auf diesem technischen Beiblatt vorgesehen sind.
- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den technischen Kundendienst der Litokol S.p.A.

SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, durch.
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

EIGENSCHAFTEN	Aussehen	Klares zähflüssiges Gel
	Farbe	Farblos
	Geruch	Charakteristisch
	Zoll-Klassifizierung	34029090
	Lagerungszeit	24 Monate in den Original-Verpackungen, fern von Wärmequellen und vor direktem Sonnenlicht geschützt. Frostempfindlich.

ANWENDUNGSHINWEISE	Behandlungszeit	5-7 Minuten
	Entzündlichkeit	NO
	ph-Wert	6,5 - 7,5
	Spezifisches Gewicht	0,99 kg/l
	Anwendung	Schwamm oder weißer Filz
	Zulässige Verarbeitungstemperatur	Von +5°C bis +30°C
	Verbrauch	10 - 15 m ² /l

ANMERKUNGEN Datenerfassung bei +23 °C Temperatur, 50% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Sie können je nach den spezifischen Standortbedingungen variieren.

Datenblatt **N. 321**
Revision **N. 3**
Datum: **Januar 2021**

Die in diesem technischen Datenblatt angeführten Informationen und Anweisungen basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung. Da wir jedoch nicht direkt in die Bedingungen der Baustellen und in die Ausführung der Arbeiten eingreifen können, sind sie als allgemeine Hinweise anzusehen, die für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich sind. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Gebrauch zu überprüfen. Unbeschadet dessen, muss jeder sicherstellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung für das, was sich aus der Verwendung des Produktes ergeben kann.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

