


Litostrip

REINIGUNGSGEL ZUR ENTFERNUNG VON
EPOXIDMÖRTEL-RÜCKSTÄNDEN AUCH FÜR DIE
TIEFENREINIGUNG GEGEN HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ
WIRKSAM.



BESCHREIBUNG

Litostrip ist ein transparentes Gel, bestehend aus einem Lösungsmittelgemisch, das sich leicht mit einer Spachtel oder einem Pinsel auf horizontale und vertikale Flächen auftragen lässt.

VORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Durch die dickflüssige und viskose Konsistenz lässt es sich auch auf Wänden leicht auftragen
- Wirksam bei der Entfernung von ausgehärteten Epoxidharzrückständen auch nach längerer Zeit

VERPACKUNG

Metall-Fläschchen mit 0,75 l (Schachteln mit 12 Stück)

ANWENDUNGSBEREICHE

Litostrip ist ein Produkt, das für die vollständige Entfernung von ausgehärteten Epoxidharz-Verkittungen mit Starlike® EVO oder EpoxyElite EVO in den Fugen oder von Schlieren auf der Keramikoberfläche aufgrund einer falschen oder nicht fachgerechten Reinigung entwickelt wurde.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.

Verteilen Sie eine gleichmäßige Schicht des Produkts mit einem Pinsel oder einer Stahlspachtel auf den zu entfernenden Teilen.

Lassen Sie Litostrip einwirken, bis die zu entfernenden Rückstände aufgeweicht sind.

Normalerweise reichen bei Schlieren etwa 10 bis 20 Minuten und bei der Entfernung von ausgehärteten Fugenmassen 1 bis 8 Stunden aus.

Entfernen Sie dann die Reste des Epoxidmörtels mit einer Metallspachtel.

Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch nach, um das Gel zu entfernen, und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach.

Führen Sie bei Bedarf eine zweite Reinigung durch.

WICHTIGE HINWEISE

- Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen
- Verdünnen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln
- Vor dem Gebrauch Türen und Fenster, Gummiabdichtungen, Möbel, Armaturen, Metallprofile oder PVC-Profile und alle Oberflächen, die durch den direkten Kontakt mit dem Reiniger angegriffen werden könnten, abdecken
- Das Spülwasser häufig wechseln
- Sollte das Produkt auslaufen oder unbeabsichtigt verschüttet werden, mit saugfähigem Material (Papier, Sägespäne, Vermiculit usw.) aufsaugen und umweltgerecht entsorgen
- Behandeln Sie das Produkt mit äußerster Vorsicht, da es leicht entzündlich ist
- Während der Anwendung nicht rauchen
- Nicht auf Produkten verwenden, die nicht lösungsmittelbeständig sind, wie z.B. Kunststoffmaterialien, PVC, Linoleum, dekorative Lacke usw.
- Führen Sie bei polierten, geläppten und geschliffenen Natursteinfliesen eine Vorprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Produkt die Oberfläche nicht abstumpft
- Nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht auf diesem technischen Beiblatt vorgesehen sind.
- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den technischen Kundendienst der Litokol S.p.A.

SICHERHEITSMFORMATIONEN Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, durch.
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Transparentes Gel
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch
Zoll-Klassifizierung	38140090
Lagerungszeit	24 Monate in den Original-Verpackungen, fern von Wärmequellen und vor direktem Sonnenlicht geschützt.

ANWENDUNGSHINWEISE

Behandlungszeit	10-20 Minuten bis zu 8 Stunden
Entzündlichkeit	JA
Anwendung	Glatte Spachtel aus Stahl oder Pinsel
Zulässige Verarbeitungstemperatur	Von +5°C bis +35°C
Verbrauch	3 - 10 m ² /l

ANMERKUNGEN

Datenerfassung bei +23 °C Temperatur, 50% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Sie können je nach den spezifischen Standortbedingungen variieren.

Datenblatt **N. 313**
Revision **N. 4**
Datum: **Januar 2021**

Die in diesem technischen Datenblatt angeführten Informationen und Anweisungen basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung. Da wir jedoch nicht direkt in die Bedingungen der Baustellen und in die Ausführung der Arbeiten eingreifen können, sind sie als allgemeine Hinweise anzusehen, die für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich sind. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Gebrauch zu überprüfen. Unbeschadet dessen, muss jeder sicherstellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung für das, was sich aus der Verwendung des Produktes ergeben kann.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

