



Das Solaflex Aufmaß-Set Profi ist die Komplettlösung für digitales Aufmaß im Handwerk. Mit Rollmeter, Laser-Entfernungsmesser und Linienlaser sind Sie für jede Messsituation optimal ausgestattet – vom einfachen Maß bis zur komplexen Kontur.

Alles ist in einem robusten Transportkoffer verpackt und jederzeit einsatzbereit.

- Digitaler Rollmeter RX5
- Laser-Entfernungsmesser LX40
- Laser Plano 3D green
- Gürteltasche für Rollmeter und Laser-Entfernungsmesser
- 360° Smartphone-Armhalterung
- Zentrierhilfe ZX0
- Touchpen
- Ladekabel
- Ladegerät für Linienlaser
- Schlagschnurgerät
- Laserbrille
- Tieflochmarker
- Ersatzminen
- 1-Jahres-Lizenz
- 2 x AAA 1,5V Batterien
- Transportkoffer

AUFMASS-SET PROFI

EIN SYSTEM.

ALLE MÖGLICHKEITEN.

Das Profi-Set von Solaflex beinhaltet neben dem digitalen Rollmeter RX5 und dem Laser-Entfernungsmesser LX40, auch den selbstnivellierenden Linien-Laser Plano 3D und viele weitere hilfreiche Tools, die das Aufmaß auf der Baustelle erleichtern. Alles ist in einem praktischen Koffer verpackt, was das Profi-Set zum idealen Begleiter für jeden Handwerker macht.

DAS IDEALE MESSGERÄT FÜR JEDE SITUATION

Während sich der digitale Rollmeter RX5 vor allem für genaue Messungen bis zu 5 m eignet, erleichtert der Laser-Entfernungsmesser LX40 das Aufmaß von weiteren Distanzen. Die Handhabung der Messgeräte ist besonders einfach und sorgt für genaue Messergebnisse. Die gemessenen Daten werden via Bluetooth direkt vom Messgerät in die Solaflex Aufmaß-App übertragen.

Im Koordinatenmodus wird jeder Messpunkt schnell und eindeutig definiert. Konturen mit Kanten in verschiedenen Winkeln und Schrägen sind sofort ersichtlich. Somit werden selbst komplexe Objekte ohne rechten Winkel und Ausnehmungen mit dem neuen Mess-System genau erfasst und digitalisiert.

Auch Grundrisse lassen sich einfach erstellen. Richtungsänderungen von Wänden können mit den Tasten einfach und intuitiv in die Aufmaß-App eingegeben werden.

Mit dem digitalen Aufmaßblatt werden Maße von z.B. Fenstern und Türen in individuell gestaltbaren Aufmaßblättern mit Tabellen und Skizzen erfasst.

Das digitale Display der Messgeräte ermöglicht ein bequemes Ablesen der Messwerte selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die ergonomische Formgebung und das kompakte Design sorgen für eine bequeme Handhabung. Der Mess-Anschlag ist zwischen vorne und hinten wählbar.

ZEIT SPAREN UND

FEHLERQUELLEN VERMEIDEN

Die erzeugten Daten können je nach Anwendung als PDF- oder DXF-Datei oder CSV- exportiert werden. So werden Fehlerquellen, durch die manuelle Erstellung von Handskizzen vermieden. Der Aufwand für die Arbeitsvorbereitung wird auf ein Minimum reduziert und wesentlich beschleunigt.



Technische Details RX5

Arbeitsbereich	5m
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	Band I
Material und Oberfläche Band	Stahl, gelb, Nylon extrudiert
Bandstopp	Rücklaufsperre
Material Gehäuse	ABS, TPE
Max. Messtoleranz digitale Anzeige	± 1 mm
Stromversorgung	Li-Polymer Akku (700 mAh)
Betriebsdauer (bei 20 °C)	8 h durchgehende Bedienung*
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 54
Gewicht	385g
Dimension	155 x 45 x 85 mm
Länge USB-C Ladekabel	30 cm



Technische Details LX40

Messbereich	0,2 – 40 m
Skalierung	mm
Genauigkeit	± 2 mm
Laserklasse	Klasse 2
Schutzklasse	IP 54
Betriebstemperatur	0°C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C



Technische Details LX40

Dimension	150 x 95 x 125 mm
Nivellierung	selbstnivellierend
Messtoleranz	±0.30 mm/m
Selbstnivellierbereich	±3°
Einsatzbereich (Radius)	30 m* (ohne Handempfänger) 80 m* (mit Handempfänger)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Stativ-Aufnahme	1/4" + 5/8"
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	2×3,6 V Li-Ion Akku (3450mAh)
Betriebsdauer (bei 20 °C)	8 h
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Ausgangsleistung	< 1.0 mW
Wellenlänge	635 – 650 nm
Ladekabel	83 cm



Technische Details Zentrierhilfe ZX0

Durchmesser	100mm x 15mm
Farbe	grau
Material	ABS
Waagrechtlibelle	1
Senkrechtlibelle	1
Besonderheit	Anschlag für runde Ausnehmungen Markierlineal



Schlagschnur SX30

Material	ABS/TPR
Farbe Gehäuse	grau
Getriebeübersetzung Kurbel	6:1
Material Schnur	Polyester-Multifilament
Länge Schnur	30 m
Max. Reißfestigkeit	(ISO 2062) 196 N (±3 %)
Kreide	nicht enthalten



Technische Details 360° Smartphone-Armhalterung

Abmessungen	10 x 13 x 1 cm;
Gewicht	60 Gramm
Details	Open-Face-Funktion 360 ° Drehung atmungsaktives & waschbares Material
Armumfang	14-28 cm
Kompatible Geräte	alle Smartphones bis 6,5 Zoll