



Der Solaflex RLX kombiniert digitalen Rollmeter und Laser-Entfernungsmesser in einem kompakten Gerät. Für flexible Messungen von kurzen und langen Distanzen mit direkter Übertragung in die Solaflex Aufmaß-App – ideal für schnelles, flexibles Arbeiten auf der Baustelle.

- Digitaler Rollmeter und Laser-Entfernungsmesser in einem Gerät
- Ideal für das Aufmaß von Fenster und Türen
- Kompaktes Design und ergonomische Formgebung für bequeme Handhabung
- Mess-Anschlag vorne oder hinten wählbar
- Fehlervermeidung mit einer Übertragung der Messergebnisse in die Solaflex App
- Beleuchtetes LCD-Display

- Digitaler Rollmeter mit Laser-Entfernungsmesser RLX
- Gürteltasche
- 360° Smartphone-Armhalterung
- Touchpen
- 2 x AAA 1,5 V Batterien
- 1-Jahres-Lizenz

DAS DIGITALE AUFMASS FÜR FENSTER & TÜREN

Schnell messen. Direkt übertragen. Ohne Umwege.

Der Solaflex RLX wurde speziell für das Aufmaß von Fenster, Türen und anderen standardisierten Bauteilen entwickelt. Wo es auf effizientes Arbeiten und strukturierte Datenerfassung ankommt, spielt der RLX seine Stärke aus: Die gemessenen Daten werden via Bluetooth direkt vom Messgerät in die Solaflex Aufmaß-App übertragen. – ideal für Serienaufmaße auf der Baustelle.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM AUFMASS

Mit dem RLX vereint Solaflex erstmals zwei Messsysteme in einem Gerät: Digitaler Rollmeter für kurze Distanzen und Laser-Entfernungsmesser für größere Entfernungen.

Ein Gerät für alle Messsituationen – ohne Umgreifen, ohne Zeitverlust. So können Messungen, wie Bsp. Wandstärken, flexibel mit dem Band und längere Messstrecken, wie z.B. Höhen und Breiten für Fenster und Türen, mit dem Entfernungsmesser gemessen werden. Das spart Zeit, vereinfacht den Arbeitsablauf und sorgt für maximale Flexibilität.

Der Mess-Referenzpunkt ist flexibel vorne oder hinten am Gerät wählbar.



Technische Details RLX

Messbereich	5 m / 16 ft (Band) 20 m / 65 ft (Laser)
Messtoleranz	±1,5 mm (Band) ±2,0 mm (Laser)
Skalierung	mm, in (Band)
Maßeinheiten m, ft, in, ft/in (Display)	0°C bis +40 °C
Selbstabschaltung	30 s (Laser) 180 s (Gerät)
Material Band	Stahl
Laserklasse	2
Lasertyp	630–670 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lagertemperatur	–10 bis +60 °C
Betriebsdauer	6 h* (durchgehende Bedienung)
Stromversorgung	2 × 1,5V (AAA) Batterien
Schutzart	IP54
Maße (L × B × H)	100 × 50 × 77 mm
Bandstopp	Rücklaufsperre



Technische Details 360° Smartphone-Armhalterung

Abmessungen	10 x 13 x 1 cm
Gewicht	60 Gramm
Details	Open-Face-Funktion 360 ° Drehung atmungsaktives & waschbares Material
Armumfang	14-28 cm
Kompatible Geräte	alle Smartphones bis 6,5 Zoll